

## Apollo

Güçlü, estetik ve yaratıcı modeller...

Adone ve Apollo model endüstriyel yana katlanır kapılar; standart olarak 52 mm kalınlığında yalıtılmış panellerden, sıcak galvanizle kaplanmış, kabartılmış ve verniklenmiş 0,8 mm kalınlığında çift çelik sacdan oluşur. Panel rengi standart gri beyazdır. Panellerin arası yüksek yoğunluğa sahip ve CFC içermeyen poliüretan köpük ile doldurulmuştur. 50x50x2 mm kalınlığında galvanize çelik kutu profillerden oluşan alt konstrüksiyon hem paneli güçlendirmek hem de menteşe bağlantı noktalarını sağlamlaştırmak için panelin iç kısmına sabitlenmiştir. Paneller birbirlerine endüstriyel tip alüminyum menteşelerle bağlanmıştır. Kapı, üstte bulunan 3 mm kalınlığındaki galvaniz çelik ray sistemi içinde 45 mm çapındaki 4 adet taşıyıcı tekerlek sistemi ile hareket etmektedir.

## Açılım



Adone için 220 V motor



Apollo için 380 V motor



Kontrol ünitesi

Kapılar standart manuel olarak üretilmektedir. İsteğe bağlı olarak tam otomatik üretilebilir. Kullanılan motorlar 5 yıl garantilidir. Kapı kanat panelleri standart olarak yanlarda 90° toplanabildiği gibi opsiyonel 180° de toplanabilir.



## Detaylar



Tekerlekler



Manuel kilit



Kasa



Menteşeler



Zemin klavuzu

